Hochleistungs-Trommelanleger mit niedriger Beschickungshöhe für ein ergonomisches Arbeiten.

Mit seiner Leistung bis 20.000 Takte/h wird der TA 20 auch für das Kleinfalzen von Rotationsdruckbogen eingesetzt.

Bograma AG - Mettlenstrasse 1 - CH-8488 Turbenthal - Telefon +41 (0)52 396 27 70

Technische Daten

Leistung	3’000 - 20’000 Bg/h
Format min.	75 x 148 mm
Format max.	310 x 430 mm
Produktedicke	max. 5 mm
Druck-Vakuumpumpe	25 m3
Aufsetzhöhe	1'090 - 1'130 mm, verstellbar mit Stellfüssen
Auslaufhöhe	980 - 1'020 mm
Auslaufverlängerung	250 mm
Ablagetisch	hinten
Unterlegekeil	für Stapel
Platzbedarf	ca. 1'300 x 700 mm (L x B)
Gewicht	ca. 340 kg
El. Anschluss	3 x 400VAC / N / PE 50/60Hz / 16A
Antriebsleistung	0,75 kW
Vakuumpumpe	1,5 kW

Bograma AG - Mettlenstrasse 1 - CH-8488 Turbenthal - Telefon +41 (0)52 396 27 70